


EFA 69



Technische Daten: Technical Data:

Abmessungen(c x a x l) [mm]: 343 x 182 x 1065
Dimensions (l x h x w) [mm]

Gewicht 29 kg

Hand-Arm- Vibration
gem. EN 15895 < 2,5 m/s²

Geräuscentwicklung:

SPL-Schalldruckpegel
gem. EN 11688-1 max. 87 db(A)

Dimensions (h x w x l) 13,5" x 7,2" x 42"

Weight ~64 lbs.

Hand-Arm-Vibration < 2,7yds./s²

Noise Emission:

SPL-Sound-Pressure-Level max. 87 db(A)

WWW.EFA-GERMANY.COM

VIBRATIONSARME HALBIERUNGSSÄGE

LOW VIBRATION RECIPROCATING SAW FOR SPLITTING

EFA 69 Technische Daten

EFA 69 Technical Data

Motorleistung Motor Output	2.000 W 2,7 HP
Hubfrequenz / Hublänge Stroke Frequency / Stroke Length	3.000 min-1/ 65 mm 3.000 min-1/ 2, 6"
Sägeblatt- Länge / Verzahnung Length of Sawblade / Tothing	520 mm / 9 mm 20,5" / 0,35"
Schutzart / Schutzklasse Degree & Class of Protection	IP 65 / III IP 65 / III

EFA 69 LIEFERUMFANG EFA 69 Scope of Supply

Typ Type	Best.- Nr. Order- No.
EFA 69 mit 4 m Anschlusskabel, und Standard- Sägeblatt 9 mm Verzahnung (Schwein) with cable set, 4 m / 4, 4 yds. and standard sawblade (Hogs) toothing 9 mm/0, 35"	

42 V / 50 Hz / 42 A / 1 Ph.	110 885 800
115 V / 50 Hz / 15, 7 A / 1 Ph.	110 885 805
230/400 V / 50 Hz / 7, 8/4, 5 A / 1 Ph.	110 885 815
200/240 V / 60 Hz / 9, 0/7, 5 A / 1 Ph.	110 885 816

EFA 69 ZUBEHÖR * EFA 69 Accessories*

Typ Type	Best.-Nr. Order- No.
Sägeblatt 520 mm / Verzahnung 13 mm (für Rind) Sawblade 20,5" / Tothing 13 mm/0,5" (for cattle)	003 010 601
°)Transformator 5000 VA 42 V °)Transformer 5000 VA 42V	001 604 510
°)Schaltschütz °)Relay	001 604 101

°)spannungsbezogenes Zubehör erforderlich °) voltage-dependent components necessary
*Nicht im Lieferumfang enthalten *Not included in the in the basic scope of supply