

EFA SL 50 -18



Technische Daten / Technical Data

Motorleistung Motor Output	1.800 W / 2.4 HP
Hubfrequenz / Hublänge Stroke Frequency / Stroke lenght	3.300 min -1/ 30mm
Sägeblatt - Länge / Anzahl Zähne Lenght of Sawblade / Number of saw teeth	475 mm / 76 18,7 inch
Schutzart / Schutzklasse Degree of Protection / Protection class	IP 24 / II
Maße / DIMS (H x B x L) mm	237x276x1001
Gewicht / weight in kg	11
Hand Arm Vibration EN 15895 Hand - arm - vibration EN 15688-1	< 28 m/s ²
Geräuschentwicklung SPL Schalldruckpegel n. EN 11688 - 1 Sound pressure level Noise level	max. 85 db (A)
Schnitte / Cuts per min.	3300 1/min
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	42 V ,50-60 HZ 230 V, 50-60 HZ
Stromaufnahme current consumption	32 A (42 V) 5,9 A (230 V)

EFA Hubsäge elektrisch
EFA Reciprocating Saw electrical
zum Halbieren / for splitting

EFA SL 50-18 LIEFERUMFANG EFA SL 50-18 Scope of Supply

Typ Type	Best.- Nr. Order- No.
-------------	--------------------------

EFA SL 50-18
mit Anschlusskabel, 3,5 m
und Sägeblatt

EFA SL 50-18
with cable set, 3, 5 m / 3,8 yds.
And sawblade

42 V / 50-60 Hz / 46 A / 1 Ph ^{o)}	110 890 607
115 V / 50-60 Hz / 16, 8 A / 1 Ph	110 890 620
230 V / 50-60 Hz / 8, 4 A / 1 Ph	110 890 606

EFA SL 50-18 ZUBEHÖR * EFA SL 50-18 Accessories*

Typ Type	Best.- Nr. Order- No.
-------------	--------------------------

Sägeblatt 475 mm / 76 Zähne Sawblade 18,7" / 76 saw teeth	003 007 486
--	-------------

Federzug nicht rostende Ausführung Seilauszug 2 m, Tragkraft 9-14 kg	001 620 073
---	-------------

Spring Balancer, stainless steel,
Expansion length of rope 2 m (2, 2 yds.);
Bearing load range 9-14 kp

°) Transformator 2000 VA für 42 V- Version	001 604 515
---	-------------

°)Transformer 2000 VA
for 42 V- version

^{o)}spannungsbezogenes Zubehör erforderlich ^{o)} voltage-dependent components necessary
*Nicht im Lieferumfang enthalten *Not included in the in the basic scope of supply

WWW.EFA-GERMANY.COM