

EFA Z28 / Z28s



Technische Daten / Technical Data

Gesamtlänge / Total length Z28 / Z28s	905 - 990 mm
Zangentiefe / Cutter depth Z28 / Z28s	330 - 245 mm
Zangenöffnung / Width Cutter inside Z28 / Z28s	260 - 245 mm
Schnittkraft / Pressure of closing	26,5 kN
Gewicht / weight Z28 / Z28 s	24 - 22,5 kg
Kompl. Schnittzyklus in Stroke Frequency	2,05 sec.
Betriebsdruck / Operating Pressure	200 bar
Länge der Hydraulikschläuche Length of hydraulic hose	5 m
Schalldruckpegel / Sound pressure Level EN ISO 11688 - 1	< 85 dB (A)
Hand Arm Vibration Hand vibration EN ISO 5349 - 1	< 2,5 m/s ²
Luft Verbrauch / Air consumption pro Schnitt / per cut	1,6 cm ³

EFA Abviertelzange & Schweinekopfzange EFA Quartering & Hog head cutter

Lieferumfang / Scope of Supply

Type / Type EFA	Bestell No. / Order no.
Z 28	008009825
Z 28 s	008011001

ZUBEHÖR nicht im Lieferumfang enthalten ACCESSORIES not in scope of supply

Federzug / Balancer 20 - 30 kg / 2 m Seil / rope	001620052
Hydraulik Aggregat 400V / 50Hz Hydraulic Power	008014174
Hydraulik Schlauch Einheit 5 m lang Hydraulic Hose Unit	008005181
Hydraulik Öl / Hydraulic Oil 20L	001365614
Schmierfette / Lubrication Grease H1 Dose / Can 0,75 kg Eimer / Bucket 5 kg	001365623 001365624
Wartungsset / Maintenance Set	007899582
Halter (mit Halter für Abstandhalter) Holder (with holder for spacer)	003011604
Abstandshalter (gerade) Spacer (straight)	003011603
Abstandhalter (getrennt) Spacer (separated)	003011750

Hohe Leistung
Leichte, sichere Handhabung durch 2-Hand-Sicherheitsschaltung
Kein Sägemehl, keine Knochensplinter bei der Abviertelung oder Kopfabtrennung bei Sauen
Außenliegende Teile aus korrosionsbeständigem Material
2 Verschiedene Messerarten verfügbar

High performance
Easy, safe handling due to 2-hand safety switch
No sawdust, no bone splinters when quartering or cutting off the heads of sows
External parts made of corrosion-resistant material
2 different blade types available