

EFA 17 D



Technische Daten / Technical data

Leistung Power Output	800 W
Betriebsdruck Operation Pressure	6 - 8 bar
Luftverbrauch Air consumption	90 - 120 PSI 1,2 m³ /min
Drehzahl Rotation speed	1800 min -1 (rpm)
Sägeblatt - Ø Sawblade - Ø	210 mm 10 1/2"
Schnitttiefe einstellbar Depth of cut adjustable	75 mm 0.6-3"
Gewicht / Weight	8,4 kg
Abmessungen Länge Dimensions Length	488 mm 19 1/4"
Geräuschentwicklung Ø Schalldruckpegel nach EN 11688-1, Ø Schallleistungspegel Noise emission "A" weighted sound pressure level at workstation (db) according to EN 11688-1, sound power level (db)	< 85 db (A)
Hand - Arm - Vibration gem. EN 15895 Hand - arm - vibration according to EN 15895	< 2,5 m/s²

EFA Kreissäge pneumatisch EFA Circular Saw pneumatical

Lieferumfang

Scope of supply

Best.- Nr.

Order - No.

EFA 17

mit Schlaucheinheit 5 m u. Standard-Sägeblatt
6,0 mm
with air hose unit 5 m and standard-sawblade
6,0 mm toothing

110881700

Zubehör *

Accessories

Federzug nicht rostende Ausführung

Traglastbereich 9 - 14 kg, Seilauszug 2 m

001620073

Spring Balancer, stainless steel, bearing load
range 9 - 14 kg, expansion length of rope 2 m

Wartungseinheit R 1/2"

Air line Lubricator

001367045

EFA Spezialöl für Wartungseinheit

5 l

Special Oil for Air Line Lubricator

001365612

Lebensmittel zugelassenes ** H1 Schmierfett
für Gleitstellen und Lager

Accredited food safe ** H1 lubrication grease for
bearings

001365623

Dose , 0,75 kg

26,5 oz in a can

001365624

Eimer 5 kg

Bucket 11lb 0,37 oz in a bucket

* Nicht im Lieferumfang enthalten /

Not included in the basic scope of supply

** Zulassung in Deutschland / Accreditation in Germany

Kraftvoll, leicht und handlich
leicht zu reinigen, sehr wartungsfreundlich
Ergonomische Griffpositionierung
Luftein- und -austritt oben
Verschiedene Sägeblätter verfügbar

Powerful, lightweight and handy
Easy to clean, low maintenance
Ergonomic handle position
Air connection on the top
Different sawblades available