

EFA SK18-8 D



Technische Daten / Technical data

Leistung Power Output	790 W
Betriebsdruck Operation Pressure	7 bar 105 PSI
Luftverbrauch Air consumption	0,9 m ³ /min
Drehzahl Rotation speed	2.000 min rpm
Sägeblatt - Ø Sawblade - Ø	180 mm 6 1/4"
Schnitttiefe Depth of cut	60 mm 2,4 "
Gewicht	3,1 kg
Abmessungen Länge Dimensions Lenght	390 mm 15 1/4"
Geräuschentwicklung Ø Schalldruckpegel nach EN 11688-1, Ø Schallleistungspegel Noise emission "A" weighted sound pressure level at workstation (db) according to EN 11688-1, sound power level (db)	< 85 db (A)
Hand - Arm - Vibration gem. EN 15895 Hand - arm - vibration according to EN 15895	< 2,5 m/s ²

EFA Kreissäge pneumatisch EFA Circular Saw pneumatical

Lieferumfang
Scope of supply

Best.- Nr.
Order - No.

EFA SK18-8D
mit Schlaucheinheit 5 m u. Standard-Sägeblatt
3,5 mm
with air hose unit 5 m and standard-sawblade
3,5 mm toothing

110885360

Zubehör *
Accessories

Federzug nicht rostende Ausführung
Traglastbereich 2 - 5 kg, Seilauszug 2 m

001620071

Spring Balancer, stainless steel, bearing load
range 2 - 5 kg, expansion lenght of rope 2 m

Wartungseinheit R 1/2"
Air line Lubricator

001367045

EFA Spezialöl für Wartungseinheit 5 l
Special Oil for Air Line Lubricator

001365612

Lebensmittel zugelassenes ** H1 Schmierfett
für Gleitstellen und Lager
Accredited food safe ** H1 lubrication grease for
bearings

001365623

Dose , 0,75 kg
26,5 oz in a can

001365624

Eimer 5 kg
Bucket 11lb 0,37 oz in a bucket

* Nicht im Lieferumfang enthalten /
Not included in the basic scope of supply

** Zulassung in Deutschland / Accreditation in Germany

Kraftvoll, leicht und handlich
leicht zu reinigen, sehr wartungsfreundlich
Ergonomische Griffpositionierung
Luftein- und -austritt oben
Verschiedene Sägeblätter verfügbar

Powerful, lightweight and handy
Easy to clean, low maintenance
Ergonomic handle position
Air connection on the top
Different sawblades available

WWW.EFA-GERMANY.COM