

EFA 900



Technische Daten Technical Data

Leistung / Power Output	270 W
Drehzahl der Walze / Rotation Speed	420 min ⁻¹
Betriebsdruck / Operation Pressure	6 bar / 90 PSI
Luftverbrauch / Air Consumption	0,48 m ³ /min
Schnittbreite / Wide of Cut	95 mm/ 3 3/4"
Gewicht / Weight	1,8 kg
Abmessung Länge / Dimensions Lenght	221,5 mm
Ø Druckluftschlauch / Air hose	7 mm
Ø Anschluss Wartungseinheit Connection Air Line Lubricator	R 1/4"
Geräuschpegel / Noise Level EN ISO 11688-1	< 85 db (A)
Vibrationswert / Vibration EN 15895	< 0,22 m/s ²

EFA Handabschwarter pneumatisch EFA Handskinner pneumatical

Lieferumfang / Scope of Supply

Typ Type	Bestell Nr. Order No.
EFA 900 mit Druckluftschlauch 7mm & Klingen with air hose 7mm & Blades	100500000

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) Accessories (not in scope of Supply)

EFA 900 Klingen paket (25 Stück) EFA 900 Blades pack (25 pieces)	003012506
Federzug nicht rostend Ausführung 0,5 - 2 KG Seilauszug 2 m Balancer stainless Steel, bearing loadrange 0,5 - 2 kg rope lenght 2 m	001620069
Aufhängung / Suspension	007012860
Wartungseinheit / Airline Lubricator R 1/4"	001367024
EFA Spezialöl für Wartungseinheit / EFA Lubricator Oil	001365612
» leistungsstark, leicht und handlich » unterschiedliche Schnitttiefe durch Drehen der Schneide » Für Dauereinsatz geeignet » Vibrationsarm » Robust und wartungsfreundlich » Powerful, lightweight and handy » Turn the blade for different depth of cut » Applicable for continous operation » Very low vibration » Robust and easy to maintain	