

EFA Z 080



Zum Abtrennen der Klauen oder Pfoten im Gelenk
For cutting off hocks and claws at the joint

Technische Daten: Technical Data:

Abmessungen(c x a x l) [mm]: 446 x 222 x 140
Dimensions (l x h x w) [mm]

Zangenöffnung 80 mm
Width of Cutter
(Inside dimension)

Schnitttiefe 94 mm
Depth of Scissors

Gewicht: < 4 kg
Weight:

Kompl. Cutting Vorgang in 1.2 sec.
Stroke Frequency

Betriebsdruck 145 bar
Operating Pressure

Länge der Hydraulikschläuche 5 m
Length of hydraulic hose

Schalldruckpegel < 85 bar
(EN ISO 11688-1)
Sound Pressure Level
(EN ISO 11688-1)

Hand-Arm- Vibration 0,586 m/s²
Hand vibration
Korrekturfaktor 0,074 m/s²
Correction Value

HYDRAULISCHE KLAUEN UND PFOTENZANGE

HYDRAULIC CUTTER FOR HOCKS AND CLAWS

Lieferumfang Scope of Supply

Bezeichnung Denomination	Artikelnummer Order- No.
EFA Z 080	008 014 480

Accessories Accessories^{*)}

Bezeichnung Denomination	Artikelnummer Número de artigo Order- No.
Federzug nicht rostend, bis 2-5 kg Spring Balancer, stainless steel, bearing load range 2-5kg	001 620 071
Hydraulik Aggregat 230/400 V, 50 Hz Hydraulic power unit, electrical 230/400 V, 50 Hz.	001 975816
Hydraulik Schlauch Einheit, 5 m Hydraulic hose unit, 5 m	007014561
Hydraulik Öl, 20 l Hydraulic Oil, 20 l	001 365 614
Schmierfette, Lebensmitteltauglich, accredited food safe lubrication grease for cutter	
Dose 0,75 kg Can of 0,75 kg	001 365 623
Eimer 5 kg Bucket of 5 kg	001 365 624

^{*)} nicht im Grundlieferumfang enthalten

^{*)} not included in the basic scope of supply